

HW-SUPER

Elevador de materiales, fabricado en aluminio.

Capacidad máxima de 199 kg.

Plataforma elevatória de material fabricada em alumínio.

Capacidade máxima de 199 kg.

NOTA: Imprescindible seleccionar un tipo de plataforma según el material que se desee elevar: Placas solares, tejas, otros materiales de construcción.

En caso de duda, consulte con **info@faraone.es**

NOTA: É essencial selecionar um tipo de plataforma de acordo com o Material a ser levantado: Painéis solares, telhas, outros materiais de construção.

Em caso de dúvida, consulte **info@faraone.es**



CONFIGURACIÓN GENÉRICA

ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA (M) ALTURA TOTAL DA ESTRUTURA (M)		5,8	7,8	9,8	11,8	13,8	15,8	17,8	19,8	21,8	23,8
ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS	PIEZAS PEÇAS
HW-MOTOR	Base motor.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
HW-TRA2	Tramo 2 m. Peso 12 kg. Lanço 2 m. Peso 12 kg.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HW-TELES	Soporte posterior telescópico regulable en altura. Cerrado 2,60m. Extendido 4,70 m. Peso 7,60 kg. Suporte traseiro telescópico regulável em altura. Fechada 2,60 m. Extensão de 4,70 m. Peso 7,60 kg.	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
HW-INT	Soporte intermedio regulable en altura. Cerrado 2,23m. Extendido 3,73 m. Peso 5,30 kg. Suporte intermédio regulável em altura. Fechada 2,23 m. Extensão de 3,73 m. Peso 5,30 kg.	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
SIN PLATAFORMA DE CARGA *		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ART. ITEM		HW58-S	HW78-S	HW98-S	HW118-S	HW138-S	HW158-S	HW178-S	HW198-S	HW218-S	HW238-S
PESO (kg)		102,4	114,6	134,4	146,6	158,8	171	188,5	200,7	212,9	225,1

PLATAFORMAS


HW-PLA



Portaplacas en aluminio, se utiliza para transportar objetos con la forma típica de panel y con peso igual o inferior a 200 kg, capacidad máxima del elevador.

Porta-placas de alumínio, utilizado para transportar objetos com uma forma típica de painel e com um peso igual ou inferior a 200 kg, a capacidade máxima da plataforma elevatória.

HW-PLAIN



Plataforma en aluminio con inclinación variable, es fundamental para cargar y descargar materiales de tamaño inferior a los laterales que se encuentran alrededor de la plataforma de carga (0,27 m).
***No compatible con la curva.**
A plataforma de alumínio com inclinação variável é essencial para carregar e descarregar materiais mais pequenos do que os lados à volta da plataforma de carga (0,27 m). *Não compatível com a curva.

HW-PLAMOV



Plataforma en aluminio con corona giratoria para mudanzas, es el accesorio fundamental para realizar de manera sencilladas operaciones de carga y/o descarga en las mudanzas. Puede ser empleada para transportar objetos, con peso igual o menor a 200 kg,
***No compatible con la curva.**

A plataforma de alumínio com coroa rotativa para mudanças é o acessório indispensável para efetuar facilmente as operações de carga e/ou descarga nas mudanças. Pode ser utilizada para transportar objetos com um peso igual ou inferior a 200 kg. *Não compatível com a curva.

HW-PORTA



Plataforma en acero para tejas, es el accesorio ideal para transportar tejas y objetos de forma y tamaño parecidos, con peso igual o inferior a 200 kg, capacidad máxima del elevador (compatible con la curva).

A plataforma de aço para telhas é o acessório ideal para o transporte de telhas e objetos de forma e tamanho semelhantes, com peso igual ou inferior a 200 kg, capacidade máxima da plataforma elevatória (compatível com a curva).

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

HW-TRA1



Tramo 1 m. Peso 7 kg.
Lanço 1 m. Peso 7 kg.

HW-TRA5



Tramo 0,5 m. Peso 4 kg.
Lanço 0,5 m. Peso 4 kg.

HW-CURVA



Tramo en curva de 25° a 45°. Peso 15 kg.
Lanço em curva de 25° para 45°. Peso 15 kg.

HW-SOS



Soporte de aluminio para tramo final.
Suporte de alumínio para lanço final.
10 kg.

HW-CUB



Tolva basculante en acero. Se utiliza para cargar y/o descargar materiales líquidos con peso igual o inferior a 200 kg, carga máxima del elevador, y con capacidad hasta 20 l. ***No compatible con la curva.**
Tremonha basculante em aço. Utiliza-se para a carga e/ou descarga de materiais líquidos com um peso igual ou inferior a 200 kg, carga máxima da plataforma elevatória, e com uma capacidade até 20 litros. *Não compatível com a curva.

HW-RUE



Base lateral con ruedas.
Base lateral com rodas.

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

HW-MOTOR



Base motor.

HW-TRA2



Tramo 2 m. Peso 12 kg.
Lanço 2 m. Peso 12 kg.

HW-INT



Soporte intermedio regulable en altura. Cerrado 2,23m. Extendido 3,73 m. Peso 5,30 kg.
Suporte intermédio regulável em altura. Fechada 2,23 m. Extensão de 3,73 m. Peso 5,30 kg.

HW-TELES



Soporte posterior telescópico regulable en altura. Cerrado 2,60m. Extendido 4,70 m. Peso 7,60 kg.
Suporte traseiro telescópico regulável em altura. Fechada 2,60 m. Extensão de 4,70 m. Peso 7,60 kg.